

AS52.DLL

v1.0 010209 zu Flexnet32 passender Treiber für das Modem AS52
v1.0a 010526 Baudrate korrekt gespeichert
v1.0b 010711 RMNC-CRC repariert

Hinweise:

Kopieren Sie AS52.DLL in Ihr Flexnet32-Verzeichnis.

Fügen Sie den AS52-Treiber nach Bedarf wie folgt hinzu:

FlexNet Control Center

- Tools

-- Parameters

--- FlexNet Channel Parameters

---- Chann... auswählen und mit rechter Maustaste "New Driver..."

----- Select Driver for Channel x

----- AS52 doppelklicken

----- Chann...-Eintrag erneut mit rechter Maustaste anklicken und "Edit..."

----- gewünschte Konfiguration einstellen und OK-Button klicken

Für die Konfiguration stehen Ihnen zur Verfügung:

Port: COM1 bis COM4, je nach Ausstattung Ihres Rechners

Baudrate: 4800, 9600 oder 19200, je nach Konfiguration Ihres Modems

Mode: SMACK- oder RMNC-CRC, je nach Modem-CPU (AVRAFSKs = SMACK)

Bitrate: 300, 1200 oder 2400, je nach Modem-Hardware

TXDelay: 1 bis 255 (= 10 bis 2550 ms)

Die Konfigurationsdaten werden in der Registry abgespeichert; sie brauchen nur einmal (zwingend) festgelegt zu werden.

Durch Anklicken von "Remove..." statt "Edit..." lässt sich der Treiber wieder entfernen.

Vermeiden Sie die Selektion bereits belegter COMx-Schnittstellen.

Für Schäden an Ihrem Rechner oder Datenverlust wird keine Haftung übernommen.
Sie setzen die Software auf eigenes Risiko ein.
