

AS605 - Speechprozessor : Materialliste

Bauteil	Wert	Rastermaß [mm]/Gehäuse	Lieferant	Menge
Platine	AS605		AATiS	1
C1, 2, 14	10µ/16V	2.54	div.	3
C3	1µ/16V	2.54	div.	1
C4	330p	2.54-5.08	div.	1
C5 .. 7	47n	2.54-5.08	div.	3
C8	22n	2.54-5.08	div.	1
C9	1n	2.54-5.08	div.	1
C10	68n	2.54-5.08	div.	1
C11	10n	2.54-5.08	div.	1
C12, 13	100n	2.54-5.08	div.	2
D1 .. 5	1N4148	7.62	div.	5
D6	Z9V1	7.62	div.	1
IC1	TS925IN	DIL16	AATiS	1
Fassung	16pol		div.	1
KOMPRESSION	Trimmer 100k	5X10-liegend	div.	1
METERSENSITIVITY	Trimmer 25k	5X10-liegend	div.	1
OUT-PEGEL	Trimmer 10k	5X10-liegend	div.	1
R1	330k	10	div.	1
R2	62k	10	div.	1
R3	560	10	div.	1
R4, 6, 10, 16	10k	10	div.	4
R5, 8, 9	5k6	10	div.	3
R7, 17, 18	100k	10	div.	3
R11, 13	47k	10	div.	2
R12	33k	10	div.	1
R14	16k	10	div.	1
R15	56k	10	div.	1
R19	1k	10	div.	1
T1, 2	BC546	TO92	div.	2
optional :				
Weissblechgehäuse	74x55x30mm ³ oder 74x55x50mm ³		Schubert	1

Daneben sind weitere Zubehoerteile wie Mikrofonbuchse, 9V-Buchsen/Stromversorgungskabel, geschirmtes NF-Kabel, Kabeldurchführungen, Umschalter, etc. erforderlich. Dies richtet sich nach der individuellen Aufbauvariante.